Шнуры ТИЛИТ®

Шнуры из вспененного полиэтилена белого цвета с закрытой ячеистой структурой.
Выпускаются двух типов:
1. в виде сплошного цилиндра;
2. в виде цилиндра с внутренним отверстием.

Возможен выпуск шнуров различных цветов (красный, голубой, желтый и пр.).

Вид упаковки:

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА

Предназначены для уплотнения стыков в конструкциях зданий, герметизации межпанельных швов. Могут быть использованы в качестве уплотнительного элемента при установке окон и дверей.

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58955-2020

Характеристика	Значение	
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +95	
Теплопроводность, λ Вт/(м•°С)	0,039	
Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м•ч•Па)	0,001	
Прочность при растяжении, МПа	в продольном направлении	в поперечном направлении
	0,20	0,10
Экологическая безопасность	не содержит хлорфторуглеводородов	
Коррозионная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести	
Срок службы, лет, не менее	25	

Шнуры ТИЛИТ® Базис без отверстия

Упаковка:	Бухта																Пачка						
Ø изделия, мм	6	8	10	12	14	14	15	15	18	20	30	40	50	60	70	80	20	30	40	50	60	70	80
Штук в упаковке	8	8	5	5	3	3	3	3	3	3							120	80	80	60	40	30	30
Количество, п.м	800	800	500	500	450	150	450	150	150	150	50	50	50	30	30	30	360	240	240	180	120	90	90

Шнуры ТИЛИТ® Базис с отверстием

Упаковка:	Пачка													
Ø изделия, мм	20	30	30	40	40	50	50	60	60	60	60	70	80	80
Ø отверстия, мм	8	12	8	20	15	15	27	40	27	20	20	27	27	40
Штук в упаковке	120	80	80	80	80	60	60	40	40	40	40	30	30	30
Количество, п.м	360	240	240	240	240	180	180	120	120	120	120	90	90	90

ООО "РЕТЕРМА"
143966, МО, г.Реутов, ул. Победы, д. 7
8 (800) 201-16-87 по России бесплатно
e-mail: info@reterma.ru