Трубки ТИЛИТ®

Блэк Стар

Трубки из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал надежно защищает медные трубы от выпадения конденсата, механических воздействий, стоек к агрессивным средам.

Вид упаковки:

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА | **ГОФРОКОРОБ**

Для изоляции труб в системах холодоснабжения и кондиционирования.

ГОСТ Р 56729-2015

Характеристика	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +95
Теплопроводность, λ Вт/(м•°С)	0,039
Коэффициент паропроницаемости, μ мг/(м•ч•Па)	0,001
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц	29,6/29,1
Экологическая безопасность	не содержит хлорфторуглеводородов
Коррозионная стойкость	устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести
Срок службы, лет, не менее	25
Группа горючести	Г1

Изолируемая труба

дюймы	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8		11/8
Внешний Ø, мм	6,35	7,93	9,53	12,7	15,88	19,05	22,22		28,57

Теплоизоляция

Внутренний Ø изоляции, мм	6	8	10	12	15	18	22	25	28
Обозначение марки и типоразмера, толщина изоляции: 6 мм	6/6-2	8/6-2	10/6-2	12/6-2	15/6-2	18/6-2	22/6-2	25/6-2	28/6-2
Обозначение марки и типоразмера, толщина изоляции: 9 мм	6/9-2	8/9-2	10/9-2	12/9-2	15/9-2	18/9-2	22/9-2	25/9-2	28/9-2

Аксессуары



Лента ТПЛ полиэтиленовая армированная самоклеящаяся ТИЛИТ®

Клей ТИЛИТ®

ООО "РЕТЕРМА"
143966, МО, г.Реутов, ул. Победы, д. 7
8 (800) 201-16-87 по России бесплатно
e-mail: info@reterma.ru