



Материал из вспененного полиэтилена белого цвета с закрытой ячеистой структурой.



Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, п.м
0,5	1500	250/500
1	1500	250/500
1,5	1500	150
2	1200	50
3	1500	50/100
4	1200	50/100
5	1200	50/100
6	1200	50/100
8	1200	25/50
10	1200	25/50
13	1200	25
15	1200	25
20	1200	10
30	1200	2
40	1200	2

*Возможно изготовление материала толщиной 30, 40, 50 мм и более.*


Применяется в качестве подложки под напольное покрытие. Используется в качестве упаковочного материала для электронно-бытовой техники, товаров народного потребления.

Продукт сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.

Характеристика	Значение	
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +95	
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°С)	0,039	
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па)	0,001	
Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250-1250 Гц/частота 1600-3600 Гц	33,7/54,9	
Прочность при растяжении, МПа	продольное направление	поперечное направление
	0,20	0,10
Экологическая безопасность	не содержит хлорфторуглеродов	
Срок службы, лет, не менее	25	

### Аксессуары

Лента полиэтиленовая самоклеящаяся ТИЛИТ®



Клей ТИЛИТ®

